

...wenn easy wirklich
easy ist!



HARD SEAL HSP-KERA HS EASY TO CLEAN CERAMIC

Produktdatenblatt

Beschreibung

Fluorfreie, transparente, keramische Oberflächenversiegelung. Gemisch aus funktionalisierten Silikaten

Eigenschaften

Antihaftung / Easy to Clean	Ja
Lösemittelbeständig	Ja (nach. 7 Tage)
Dauerhaft	bis 10 Jahre
Chemikalienresistent	Ja
Witterungsbeständig	Ja
Wasserabweisend	Ja
UV / Lichtschutz	Nein
Alterungsschutz	Ja
Atmungsaktiv	Ja
Kratzfestigkeit	erhöht
Brennbar	Nein
Oberflächenveränderung	glänzend
Transparent	Ja
Anti Graffiti	Ja



Verarbeitung

Untergrund	sauber / trocken
Oberflächen	Beton, Lacke, Farben, Verputze, Steinzeuge, Naturhölzer
Einsatzgebiete	In- / Outdoor
Temperaturen	8-30°C
Lappen	Ja
Pinsel	Ja
Roller	Ja
Schwamm	Ja
Verbrauch	ca. 15-25 gr. / m2
Antrocknungszeit	4 Std.
Durchtrocknungszeit	48 Std.
kompl. Verglasungszeit	7 Tage

Umwelt / Gefahren

VOC- haltig	Nein
Sonstige Gefahrenstoffe	Keine
Feststoffe	>99%
Umweltfreundlich	Ja
Gefahreneinstufung	Nein

Gebinde

Grösse	Gebinde	Reichweite	Art. Nr.	GTIN NR.
0.5 kg	Alu-Flasche	30 m2	KF 0001	7 649988 016356
1 kg	Alu-Flasche	60 m2	KF 0002	7 649988 016363

November 2024 / V1 M.Fritschi